

2 этаж - кв. N1

16

Асбестоцементная труба Ø 50.
Вывести с уклоном i=0,01 в шве кладки

80.51
43.36
78.71
3.59

2 КОМН.

53.30
17.44
48.27
10.06

1 КОМН.

51.67
20.85
50.17
2.99

1 КОМН.

81.52
39.58
77.44
8.16

2 КОМН.

71.38
34.48
68.72
5.31

2 КОМН.

48.97
23.41
46.12
5.69

1 КОМН.

37.60
25.20
35.43
4.33

1 КОМН.

55.06
21.36
53.50
3.11

1 КОМН.

Асбестоцементная труба Ø 50.
Вывести с уклоном i=0,01 в шве кладки

1. Указания по ведению кирпичной кладки см. л. 1.2 "Общие данные"
2. Ведомость отделки помещений см.л. 23,24,25.
3. Экспликацию полов см.л.22.
4. В проем установить люк под покраску модель "Стандарт" с замком размером 740x1100(Н).

01.С.П.2011-АР

г. Челябинск, Металлургический район

Изм.	Кол.эч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.				Деятова	
Провер.				Зиновьева	
Н. контр.				Назарова	

Жилой дом (стр №5) с учреждениями и предприятиями обслуживания по ул.Шоссе Металлургов

Стация	Лист	Листов
Р	12	

Отделочный план 2 этажа

000
"УралСтройПроект"

Согласовано

Инв. N док. Подпись и дата
Взам. инв. N